

<b>Produkt</b>	Bezeichnung	Organoid® WOLLÄ auf Flachsvlies selbstklebend
	Artikelnummer	WOL0000085FVSST
	<b>Hersteller</b>	ORGANOID TECHNOLOGIES GMBH Nesselgarten 422 / Top 5 A-6500 Fließ Österreich
<b>Beschreibung und Anwendungsbereiche</b>	Bezeichnung	Organoid® WOLLÄ auf Flachsvlies selbstklebend
	Beschreibung	Schafwolle mit deckender Auftragsstärke auf Flachsvlies Natur auf starker Selbstklebefolie klimaneutral in Tirol produziert
	Anwendungsbereiche	Geeignet für die Verklebung auf glatten Oberflächen wie Glas, Metall oder Schichtstoffen und rauen Oberflächen wie Gipskarton oder Beton, zur nachträglichen Veredelung von Möbelstücken oder Wänden
<b>Material und Auftragsstärke</b>	Material	Schafwolle
	Dichte	Auftragsstärke Premium, flächendeckend
<b>Format und Gewicht</b>	Format	1.360 mm x 2.950 mm
	Gesamtstärke	1 mm
	Gewicht	630 g/m <sup>2</sup>
<b>Produktanforderungen</b>	Lebensmittelecht	Bindemittelrezepturen im Sinne der EU-Verordnung 1935/2004 geeignet als Beschichtung für Bedarfsgegenstände für den Lebensmittelkontakt
<b>Trägermaterial</b>	Material	Wasserstrahlverfestigtes Flachsvlies Natur auf Selbstklebefolie
	Eigenschaften	Stark haftend, Trägerschicht aus nachwachsendem Rohstoff
	Anforderungen	PVC-frei Enthält keine gefährlichen Stoffe gemäß Annex 2, § 3 der Verordnung (EC) 1907/2006 Hitzebeständig bis 120° C
<b>Technische Umsetzung</b>	Zuschnitt	Mit Schere, Cutter oder Plotter
	Kantentoleranz	ca. 1-2 mm
	Anleitung	Trennpapier von der Klebefolie ablösen, auf gewünschtem Untergrund platzieren (Trockenauftragsmethode)
	Zu beachten	Auf genaue Platzierung auf dem Untergrund achten, da die Klebefolie stark haftet und nicht nachjustiert werden kann.
		Akklimationierungshinweise für Organoid Naturoberflächen:

- Vor dem Auspacken Inhalt auf Raumtemperatur bringen.
- Produkte lichtgeschützt lagern, bei ca. 20° und 50-65% relativer Luftfeuchtigkeit.

Verarbeitungshinweise <https://organoid.corestad.com/verarbeitung/>  
unter: *(= aktueller Linke der Vorschauseite)*